

# 発泡スチロールやウレタンスポンジの 切断加工に最適

## ハンディカッター(DN-01)



### ●仕様

定格電圧	AC100V 50 / 60Hz
二次電圧	5 V
消費電力	25W
有効刃長	150mm
切断深度	220mm
ヒーター線径	Ø 0.5
サイズ mm	本体 幅225×高さ42×長さ406 ステーション 幅160×高さ106×奥行130
重量*	本体 約0.8kg ステーション 約2.3kg
付属品	替えヒーター 2本、取扱説明書

## マルチカッター(SG-30)

### ●仕様

型番	SG-30
消費電力	40W
カッター温度	450℃
重量	1000g
切断深度	220mm
セット内容	・ 収納ボックス ・ アタッチメント×4 ・ 本体 ・ ドライバー

アタッチメントの使用例

A型パーツ：直線用

B型パーツ：曲線用

C型パーツ：溝掘り用

フレキシブルパーツ：溝掘り用

(任意の形に曲げて好みの形状で使用)



パッキングと包材の専門メーカー  
**ダイナガ株式会社**  
DAINAGA CORK CO.,LTD.

●本社・工場 〒536-0014 大阪市城東区鶴野西1丁目2番7号 TEL 06 (6962) 1551 FAX 06 (6961) 3631

URL <http://www.dainaga-kk.co.jp>

代理店欄

