

パッキンググレード

packing grade

ハイシートパッキン物性表

項目	単位	単層品		ラミネート品							
		S	SS	PE	PP	LPP	4LPP	PET	AL	TSS両面	
厚さ	mm	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	
見掛け密度	kg/m ³	500	400	540	560	420	355	540	520	560	
ガス透過率	酸素	※1	10.6	15.0	9.2	8.4	10.2	15.6	2.3	0.0 ※3	10.0
	炭酸ガス	※1	41.7	55.0	36.5	29.3	38.8	61.3	8.0	0.0 ※3	34.0
透湿度	※2	0.45	0.67	0.63	0.35	0.97	1.00	0.36	0.05 ※3	0.16	

※1 cc/m²/Hr/atm ※2 g/m²/24h ※3 検出限界以下
(注)物性値は代表値であり保証値ではありません。

その他のパッキン

シートフィルム	PE, PP, PET, PTFE
テフラミシリコーン	シリコーン+4フッ化エチレンフィルム
ラバーパッキン	シリコーン, ブチル, NR, NBRなど

万全な
品質管理
体制

画像寸法測定器
(キーエンス製 LMシリーズ)



マイクロスコープ
(キーエンス製 VHXシリーズ)

